

DESCRIPTION

- Peinture de décoration d'aspect sablé, à base de sable naturel.

DESTINATION

- **Sablé Brossé** s'applique en intérieur sur tout support convenablement préparé : pièces d'habitation, bureaux, magasins, ...

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect du feuil sec** : sablé satiné
- **Forme de livraison** : légèrement thixotrope
- **Rendement** : 8 m² / l
- **Nettoyage** : eau
- **Sec au toucher** : 1h30
- **Teinte** : 17 teintes
1 gel à teinter pour 1.5L de Sablé Brossé
- **Conditionnement** : 1.5 l – 3 L

MISE EN ŒUVRE

- Ajouter la dose de gel à teinter choisie et mélanger jusqu'à l'obtention d'une couleur homogène.
- Appliquer au spalter irrégulièrement.
- Avant séchage, avec un spalter sec, égaliser l'aspect sablé selon l'effet recherché.
- Dans les locaux à fort passage, il est possible d'appliquer la finition de protection CIRE Déco uniformément avec un spalter, sans excès de consommation.
- Cette finition permet de rendre le décor lavable.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Les supports devront être secs et sains préalablement préparés conformément à la norme NF P 74.201 (DTU 59.1).
- Appliquer la sous couche spécifique PRIM'Déco: consulter la fiche technique
- Matériel d'application : spalter

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Étiquetage selon les normes de la C.E.E. en vigueur.
- Voir notre fiche de données de sécurité.
- COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/l) : 200 g/l (2010). Ce produit contient maximum 10 g/l de COV.

PARTICULARITÉS

- Ne pas appliquer à une température < à 5°C.
- Ne pas appliquer sur support humide et en contact avec l'eau

version 8H