

## La décoration par BEMR

### DESCRIPTION

- Cire en phase aqueuse d'aspect satiné.

### DESTINATION

- Cire pour la protection des enduits de décoration : stuc, badigeon,...
- Améliore la résistance à l'eau et à l'abrasion tout en conservant l'aspect initial des matériaux.
- Permet d'obtenir un aspect nuancé sur différents supports tels que enduits granités, enduits fibrés, peintures films minces, papiers vinyles, papiers froissés,.....

### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

### CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect du feuil sec** : satin
- **Forme de livraison** : légèrement thixotrope
- **Rendement** : 10 m<sup>2</sup>/L
- **Sec au toucher** : 1 h sur un support non absorbant.
- **Dilution** : eau
- **Couleur** : 24 teintes
- **Conditionnement** : 1l – 4 l

### MISE EN ŒUVRE

- Sur un décor très absorbant, diluer CIRE Déco avec 20 % d'eau : une 2<sup>ème</sup> couche sera alors nécessaire.
- Possibilité d'appliquer la cire à l'éponge humide, en variant les mouvements circulaires pour créer des irrégularités contrôlées et des effets nuancés ou avec un rouleau microfibrés 10 mm.
- Commencer sur une partie non cirée pour venir estomper sur une zone déjà cirée.
- L'application se fait de bas en haut en escalier. Pour éviter les risques de raccords, tout mur commencé doit être terminé.
- Si trop de nuances apparaissent, estomper énergiquement avec une éponge humide et propre toujours de façon circulaire afin de nuancer le voile de cire
- Les cires acryliques en phase aqueuse ont la particularité de sécher rapidement. Sur support absorbant, des surcharges de cire colorée peuvent alors rendre le décor irrégulier : en cas de doute procéder à des essais préalables.
- Possibilité d'appliquer une couche de cire colorée à l'essuyé sur une peinture mate acrylique pour des effets recherchés

## PRÉPARATION DU SUPPORT

- Les supports devront être secs, sains et dépolisés.
- Matériel d'application : éponge végétale.  
Sur certains décors : rouleau, spalter

## PARTICULARITÉS

- Ne pas appliquer à une température < à 5°C et > à 25°C
- Ne pas appliquer sur support humide.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Étiquetage selon les normes de la C.E.E. en vigueur.
- Voir notre fiche de données de sécurité.
- COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/l (2010). Ce produit contient maximum 10 g/l de COV.

version 8H